

Basic Comfort Sole / Wasser Wärmepumpe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 kW



Luft



Erde



Wasser



Sole



PV



PV-ready

A+++
ENERGIE

Die **Sole / Wasser Wärmepumpe Basic Comfort** sorgt für höchsten Heiz- und Wohnkomfort in Ihrem Ein- oder Mehrfamilienhaus. Mit der preisattraktiven Basic Comfort schaffen auch Sie eine solide Basis für eine effiziente und **umweltschonende Heizung und Warmwasserbereitung**.

Das Geheimnis der Solewärmepumpe liegt im Arbeitsmittel. Die Wasser-Frostschutzverbindung verdampft bereits bei sehr niedrigen Temperaturen und entzieht so dem Erdreich die gespeicherte Energie. Genießen Sie wohlige Wärme an klirrenden Wintertagen.

Durch die mögliche Nutzung von **selbst erzeugtem Strom** aus einer **Photovoltaikanlage** nutzen Sie Energie so effizient und kostensparend wie nur möglich. Die **Kombinationsmöglichkeiten** der Wärmepumpe mit den verschiedensten Speicher- und Wärmeabgabesystemen geben Ihnen die nötige Flexibilität und den Freiraum bei der Planung der für Sie richtigen Heizungsanlage. Schaffen Sie das ideale Heizsystem für sich und Ihr Zuhause.

* **COP** (Coefficient Of Performance)
= Die momentane Leistungszahl (COP) einer Wärmepumpe ist das Verhältnis von Heizleistung zu Antriebsleistung.

Ihre Vorteile

- ✓ **PV-ready**
-> Schnittstelle für PV-Anlage
- ✓ **Heizstabfreie Zone**
-> keine versteckten Kosten
- ✓ Ideal für Heizungsmodernisierung
-> **einfache Installation**
- ✓ Geringer Platzbedarf in der Heizzentrale durch **kompakte Bauweise**
- ✓ **Hocheffizienzpumpen A+** integriert
- ✓ **Qualität** aus Österreich



Basic Comfort

Sole / Wasser WP | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 kW

HELIO THERM
Die Wärmepumpe



- dsi-Technik®
- Wärmemengenzähler
- twin-x-Technologie®
- Scroll Verdichter
- Inklusive flexible Anschlüsse



Wärmepumpe Basic Comfort	Einheit	HP06S08W-K-BC	HP08S10W-K-BC	HP10S12W-K-BC
Heizleistung bei B0/W35	kW	6,7	8,0	10,3
Leistungszahl COP bei E4/W35		4,5	4,6	4,6
Max. Vorlauftemperatur	°C	65	65	65
Schalleistung	dB(A)	47	47	47
Abmessungen (H x B x T)	cm	170 x 60 x 67	170 x 60 x 67	170 x 60 x 67
Gewicht	kg	175	180	180

Wärmepumpe Basic Comfort	Einheit	HP12S14W-K-BC	HPP14S16W-K-BC*
Heizleistung bei B0/W35	kW	13,0	16,4
Leistungszahl COP bei B0/W35		4,6	4,6
Max. Vorlauftemperatur	°C	65	65
Schalleistung	dB(A)	47	48
Abmessungen (H x B x T)	cm	170 x 60 x 67	170 x 60 x 67
Gewicht	kg	185	190

* Nicht förderfähig



Ihr zuverlässiger Heliotherm Kompetenzpartner vor Ort.

Inhalt urheberrechtlich geschützt.
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Stand 28.07.2016.

